



# Sistema de construcción ligera en seco

## Descripción

CEMPANEL® es la línea de paneles de fibrocemento fabricados con la más avanzada tecnología a base de cemento Pórtland, arena sílica, fibras naturales y aditivos, que después de ser sometidos a procesos de autoclavado, adquieren las propiedades y estabilidad requeridas.

CEMPANEL® es utilizado como revestimiento de muros y plafones en obras comerciales, industriales, residenciales y construcción en general. Además es la solución ideal para las construcciones en seco de entresijos, bases de cubierta, fachadas, recubrimientos y otras aplicaciones, tanto en interiores como exteriores.

Instale CEMPANEL® en exteriores utilizando siempre selladores y acabados de superficie, pastas o estucos, para reducir riesgos de los efectos de la intemperie en la estructura del panel y soporte, obteniendo la garantía del tiempo. Con sus múltiples texturas a relieve y selladores, pinturas o barnices podrá realizar efectos decorativos estéticos y novedosos.

## Características

### Beneficios:

- Baja permeabilidad
- Ligero
- Inmune al ataque de plagas
- Perforable
- Fácil de instalar
- Mantenimiento mínimo necesario
- No se deforma
- Durable

### Alta resistencia a:

- Intemperie
- Humedad
- Ambientes salinos
- Agentes químicos
- Ruido y calor
- Hongos y microorganismos

MEXALIT - EUREKA  
info@mexalit.com.mx  
info@grupoeureka.com.mx  
Línea: 01 800-2 CEMPANEL  
(236-7263)

**CEMPANEL**  
El Placer de Construir

## Especificaciones

CEMPANEL® cumple con los requerimientos de las normas:

NMX-C-234-ONNCE.

Industria de la construcción-Fibrocemento-Láminas planas sin comprimir NT-Especificaciones y Métodos de prueba.

ASTM-C-1186.

Standard Specification for Flat Non-Asbestos Fiber-Cement Sheets.

ISO 8336.

Fiber-cement flat sheets.

## Dimensiones

Ancho m	Longitud m	Espesor mm	Peso kg
1.22	2.44	4.0	17.8
1.22	2.44	6.0	26.7
1.22	2.44	8.0	35.7
1.22	2.44	10.0	44.6
1.22	2.44	12.0	53.5
1.22	2.44	18*	80.20*

\*Sobre pedido



Incombustible



Resistente a la humedad



Térmico



Resistente a plagas

**MEXALIT**

**Eureka**